1. Технические характеристики БКК-25,2/8-2

№ п/п	Марка изделия	Производитель-ность (н.у.), $м^3$/мин	Рабочее давление, МПа	Суммарная мощность, кВт	Габариты Д×Ш×В, мм (масса, кг)
1.	БКК-25,2/8-2	12,6+12,6 резерв 10,0 с учетом осушки	0,8	160,0	6000×2900×3030 (7000)

2. Базовая комплектация БКК-25,2/8-2

№ п/п	Наименование		Технические характеристики	
1.	Блок-контейнер с арочной конструкцией кровли (исполнение: от –40 ºС до +40 ºС)		Выполнен из бескаркасных трехслойных панелей толщиной 60 мм по ТУ 67-18-165-93 с утеплителем из пенополиуретана плотностью 56 кг/$м^3$	
			Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности	В3
			Степень огнестойкости в соответствии с федеральным законом №123-ФЗ и СП 2.13130-2009	IV
2.			Класс конструктивной пожарной опасности в соответствии с федеральным законом №123-ФЗ	С1
3.			Класс функциональной пожарной опасности в соответствии с федеральным законом №123-ФЗ	Ф 5.1
			Габариты (Д×Ш×В), мм	6000×2900×3030
	1.1	Таль ручная червячная	ТРШБ-1 грузоподъёмностью 1000 кг, передвижная на монорельсе (двутавр).	
	1.2	Система автоматического пожаротушения	автоматические порошковые огнетушители ОСП-2. Температура срабатывания: +200 ºС.	4 шт.
	1.3	Система освещения (внутри)	светодиодные лампы освещения.	3 шт.
	1.4	Система освещения (снаружи)	светодиодный прожектор с симметричным отражателем..	1 шт.
	1.5	Приточно-вытяжная система	Жалюзи с автоматическим электроуправлением на впускных и выпускных окнах (электропривод – BELIMO LM 230).	комп
	1.6	Система отопления	тепловентилятор	комп
4.	Компрессорная установка		Марка	ДЭН-75Ш+
			Рабочее давление, МПа	0,8
			Производительность (н.у.), $м^3$/мин	12,6
			Мощность привода, кВт	90,0
			Габариты Д×Ш×В, мм	1900×1200×1750
			Масса, кг	1700
5.	Трубопроводная арматура		Полная обвязка компрессоров, ресиверов и дополнительного оборудования.	
6.	Инструментальный набор №2		Самый необходимый инструмент для обслуживания компрессорных установок	