1. Технические характеристики БКК-40/0,5-2

№ п/п	Марка изделия	Производительность (н.у.), $м^3$/мин	Рабочее давление, кПа	Суммарная мощность, кВт	Габариты Д×Ш×В, мм (масса, кг)
1.	БКК-40/0,5-2	20+20 резерв	50	Не более 70 Потребляемая 40	5000×2900×3030 (5500)

2.Базовая комплектация БКК40/0,5-2

№ п/п		Наименование	Технические характеристики	
1.		Блок-контейнер с арочной конструкцией кровли (исполнение: от –60 °С до +40 °С)	Выполнен из бескаркасных трехслойных панелей толщиной 80 мм с утеплителем из базальтовой ваты	
			Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности	В3
			Степень огнестойкости в соответствии с федеральным законом №123-ФЗ и СП 2.13130-2009	III
			Класс конструктивной пожарной опасности в соответствии с федеральным законом №123-ФЗ	С0
			Класс функциональной пожарной опасности в соответствии с федеральным законом №123-ФЗ	Ф 5.1
			Габариты (Д×Ш×В), мм	5000×2900×3030
	1.1	Таль ручная червячная	ТРШБ-1 грузоподъёмностью 1000 кг, передвижная на монорельсе (двутавр).	1 шт.
	1.2	Система автоматического пожаротушения	Модули порошкового пожаротушения Буран	Комп
	1.3	Система освещения (внутри)	Светодиодные светильники	3 шт.
	1.4	Система освещения (снаружи)	Светодиодный светильник	1 шт.
	1.5	Приточно-вытяжная система	Жалюзи с автоматическим электроуправлением на впускных и выпускных окнах (электропривод – BELIMO LM 230).	комп
	1.6	Система отопления	Тепловентилятор 6 кВт	1 шт.
2.		Воздухонагнетательная установка	Марка	УВН-11.30.Ш
			Рабочее давление (изб), кПа	50
			Производительность (н.у.), $м^3$/мин	20
			Мощность привода, кВт	30,0
			Габариты Д×Ш×В, мм	1620 х 1330 х 1425
			Масса, кг	770
3.		Трубопроводная арматура	Полная обвязка компрессоров, ресиверов и дополнительного оборудования.	
4.		Инструментальный набор №2	Самый необходимый инструмент для обслуживания компрессорных установок	