

1. Технические характеристики модуля ресиверов МК-6,0

№ п/п	Марка изделия	Объем, м ³	Рабочее давление, МПа	Габариты Д×Ш×В, мм (масса, кг)
1.	МК-6,0	6,0	0,8	4000×2900×3030 (3500)

2. Базовая комплектация МК-6,0

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	
1.	Блок-контейнер с арочной конструкцией кровли (исполнение: от –60 °С до +40 °С)	Выполнен из металлического каркаса с ограждающими конструкциями из металлического профилированного листа (без утеплителя)	
		Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности	Д
		Степень огнестойкости в соответствии с федеральным законом №123-ФЗ и СП 2.13130-2009	IV
		Класс конструктивной пожарной опасности в соответствии с федеральным законом №123-ФЗ	С1
		Класс функциональной пожарной опасности в соответствии с федеральным законом №123-ФЗ	Ф 5.1
		Габариты (Д×Ш×В), мм	4000×2900×3030
2.	Система освещения (внутри)	Светодиодный прожектор с симметричным отражателем	2 шт.
3.	Воздухосборник	Марка	ВВ-1,0-0,8 УХЛ1
		Рабочее давление, МПа	0,8
		Объем, м ³	1,0
		Климатическое исполнение	УХЛ1
		Количество, шт	6
4.	Трубопроводная арматура	Полная обвязка воздухосборников	